

# Rýhování a perforace



Nabídka je tvořena od základních ručních a elektrických modelů výrobce Cyklos až po profesionální stroje Graphic Whizard.



## GPM 315

Ruční rýhovací a perforovací stroj s pracovní šířkou 315 mm. Je určen ke konečnému zpracování grafických materiálů. Přechod mezi jednotlivými funkcemi stroje se provádí vysunutím, otočením a opětovným zasunutím razícího nástroje. K dispozici šířky rýhy 1,2 a 1,8 mm a jeden typ perforace s profilem nože: 2 mm břit, 1 mm mezera. Úhel ražení je volitelný v rozsahu 0 – 90°.

## KSL 435

Ruční rýhovací stroj KSL 435 s pracovní šířkou až do formátu A3 při max. gramáži papíru 400 g/m<sup>2</sup>. Rýhovací stroj dokáže zpracovat i papír se speciální povrchovou úpravou, např. oboustranně laminovaný. Stroj je vybaven otočnou rýhovací lištou, tím můžeme měnit šířku rýhy buď 1,2 mm nebo 1,8 mm. Úhel ražení je volitelný v rozsahu 0 – 90°.



## GPM 450

Elektrický rýhovací a perforovací stroj je určen pro konečné zpracování grafických materiálů s pracovní šířkou až do 450 mm. Rýhování umožňuje snadné ohýbání papíru do gramáže až 400 g/m<sup>2</sup>. Na stroji k dispozici nástroj pro provedení rýhy o šíři 1,2 nebo 1,8 mm. Otočením horní rýhovací lišty za perforovací a zároveň po otočení spodní kombinované lišty lze provádět perforaci. Bezodpadová perforace umožňuje snadné odtržení papíru. Lze ji provádět do gramáže 250 g/m<sup>2</sup> papíru. Profil nože: 2 mm břit, 1 mm mezera.

## GPM 450 SA

Poloautomatický rýhovací - perforovací stroj GPM 450 SA je určen pro příčné rýhování a perforování grafických materiálů až do šířky 450 mm. Základní výhodou tohoto modelu je plná automatizace procesu. Minimální vzdálenost mezi jednotlivými drážkami je 2 mm a max. počet drážek na archu je 15. Do paměti je možné uložit až 5 různých pracovních programů. U funkce rýhování lze vybrat ze 3 typů drážek. Perforace je prováděna proti ocelové podložce. Tento systém zaručuje velmi kvalitní výsledky při zachování dlouhé životnosti nástroje. Stroj je dodáván buď samostatně nebo s podstavcem na kolečkách a úložným prostorem.



| Model                                                         | GPM315          | KSL435          | GPM450          | GPM SA 450       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Kódové označení                                               | GPM315          | KSL435          | GPM450          | GPM450SA         |
| Pracovní šířka / mm                                           | 315             | 435             | 450             | 450              |
| Rýhování / perforování                                        | ano / ano       | ano / ne        | ano / ano       | ano / ano        |
| Max. gramáž papíru (g/m <sup>2</sup> ) rýhování / perforování | 400 / 250       | 400 / -         | 400 / 250       | 400 / 250        |
| Rozměry / mm                                                  | 500 x 380 x 950 | 505 x 505 x 950 | 710 x 540 x 290 | 300 x 640 x 1120 |
| Hmotnost / kg                                                 | 11,5            | 13,5            | 36,0            | 52,5             |
| Záruka                                                        | 2 roky          | 2 roky          | 2 roky          | 2 roky           |